

**Ausschreibungstext:****Jugend Fußballtor – Typ 3, 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt, Basic, Aluminium blank**

Mobiles Jugend Fussballtor aus Aluminium, 5,00 x 2,00 m, obere Auslage 80 cm, untere Auslage 200 cm, komplett vollverschweißt mit je 2 seitlichen Griffen, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Netzbügel aus 60 x 3 mm Rundrohr mit angeschweißter Seilspannöse, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und integrierter Netzaufhängung durch niveaugleiche Kunststoffdoppelnetzaken, Haken stehen nicht vor, keine Verletzungsgefahr, Bodenrahmen aus 80 x 40 mm Profil mit integrierter Nut und innenliegenden Kunststoffdoppelnetzaken zur Befestigung des Tornetzes. Es wird kein Spannseil am Bodenrahmen zur Netzbefestigung benötigt und zugelassen. Zusatzstreben von der Torlatte an den Netzbügel sowie vom Bodenrahmen an den Netzbügel zur zusätzlichen Stabilisierung. Eingeschweißtes Knotenblech an der Bodenrahmenecke.

**TÜV geprüft mit Zertifikat nach DIN 748****Anforderungen / Bauweise:**

- Tor in einem Stück verschweißt
- Netzbügel (Ø 60 mm)
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens
- Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 2,5 mm) mit abgerundeten Ecken
- 4 angeschweißte Griffe
- Netzaufhängung am Tor - & Bodenrahmen durch integrierte, Kunststoffdoppelnetzaken
- Auslage oben 80 cm, unten 200 cm
- vorgefertigt für eine Bodenverankerung
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen
- Kein Spannseil am Bodenrahmen erforderlich und zugelassen
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

**Artikelnr.:** 2001104**Fabrikat:** Vindico Sport GmbH**Lieferrachweis:**

**STRÖBL** GmbH  
Leienfelsstrasse 1  
81243 München  
Tel.: 089 - 89 77 77 - 0  
Fax: 089 - 89 77 77 - 77  
Mail: [info@stroebl.com](mailto:info@stroebl.com)

