

Ausschreibungstext:**Jugend Fußballtor – Typ 3, 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt, Smart, Aluminium blank**

Mobiles Jugend Fußballtor aus Aluminium, 5,00 x 2,00 m, obere Auslage 80 cm, untere Auslage 100 cm, komplett vollverschweißt mit je 2 seitlichen Griffen, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Netzbügel aus 60 x 3 mm Rundrohr mit angeschweißter Seilspanöse, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und integrierter, eingefräster Netzbefestigung, Abstand der Netzaustrittsöffnungen alle 2,5 cm als durchgehendes System, keine Verletzungsgefahr, Bodenrahmen aus 80 x 40 mm Profil mit integrierter Nut und innenliegenden Kunststoffdoppelnethaken zur Befestigung des Tornetzes.

Es wird kein Spannseil am Bodenrahmen zur Netzbefestigung benötigt und zugelassen. Zusatzstreben von der Torlatte an den Netzbügel sowie vom Bodenrahmen an den Netzbügel zur zusätzlichen Stabilisierung. Einschweißtes Knotenblech an der Bodenrahmenecke.

TÜV geprüft mit Zertifikat nach DIN 748**Anforderungen / Bauweise:**

- Tor in einem Stück verschweißt
- Netzbügel (Ø 60 mm)
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens
- Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 2,5 mm) mit abgerundeten Ecken
- 4 angeschweißte Griffe
- Netzaufhängung Torrahmen integrierte, eingefräste Netzaufhängung
- Netzaufhängung Bodenrahmen integrierte, Kunststoffdoppelnethaken
- Auslage oben 80 cm, unten 100 cm
- vorgerichtet für eine Bodenverankerung
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen
- Kein Spannseil am Bodenrahmen erforderlich und zugelassen
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Artikelnr.: 2001106**Fabrikat:** Vindico Sport GmbH**Liefernachweis:**

STRÖBL GmbH
Leienfelsstrasse 1
81243 München
Tel.: 089 - 89 77 77 - 0
Fax: 089 - 89 77 77 - 77
Mail: info@stroebl.com

