

Ausschreibungstext:**Jugendtor "Simplex" – Typ 3, 5,00 x 2,00 m, vollverschweißt mit seitlichem Rad**

Mobiles Fußball Jugendtor aus Aluminium, 5,00 x 2,00m, obere Auslage 80 cm, untere Auslage 150 cm, komplett vollverschweißt, Torrahmen aus 120 x 100 mm Ovalprofil, Wandungsstärke 2,5 mm, Netzbügel aus 60 x 3 mm Rundrohr mit angeschweißter Seilspannöse, Torrahmen mit innenliegenden Eckverstärkern und integrierter Netzaufhängung durch niveaugleiche Kunststoffdoppelnetzhasen, Hasen stehen nicht vor, keine Verletzungsgefahr, Bodenrahmen aus 80 x 40 mm Profil mit integrierter Nut und innenliegenden Kunststoffdoppelnetzhasen zur Befestigung des Tornetzes. Es wird kein Spannseil am Bodenrahmen zur Netzbefestigung benötigt und zugelassen. Je Seite ein ausgeschäumtes Rad mit Stahlfelge, der Breite nach fahrbar, verschraubt durch den Torbügel mit Abstandshalter. Zusatzstrebe von der Torlatte an den Netzbügel zur zusätzlichen Stabilisierung. Eingeschweißtes Knotenblech an der Bodenrahmenecke mit Bohrung zur Verankerung.

TÜV geprüft mit Zertifikat nach DIN 748**Anforderungen / Bauweise:**

- Tor in einem Stück verschweißt
- Netzbügel (Ø 60 mm)
- zusätzlichen Stabilisierung des Torrahmens
- Bodenrahmen aus rechteckigen Aluminiumprofilen (80 x 40 x 2,5 mm) mit abgerundeten Ecken
- Netzaufhängung am Tor - & Bodenrahmen durch integrierte, Kunststoffdoppelnetzhasen
- Auslage oben 80 cm, unten 150 cm
- vorgerichtet für eine Bodenverankerung
- Aufrechte Torpfosten im unteren Bereich durch Schutzdeckel verschlossen
- Seitlich, ausgeschäumte Räder
- Kein Spannseil am Bodenrahmen erforderlich und zugelassen
- TÜV geprüft, mit TÜV-Zertifikat
- Entsprechend der aktuellen DFB und FIFA-Regeln
- Fristgerecht liefern und gemäß Herstellerangaben ein- bzw. aufbauen

Artikelnr.: 2001112**Fabrikat:** Vindico Sport GmbH**Liefernachweis:**

STRÖBL GmbH
Leienfelsstrasse 1
81243 München
Tel.: 089 - 89 77 77 - 0
Fax: 089 - 89 77 77 - 77
Mail: info@stroebl.com

