VINDICO Sport GmbH | Deutschordenstr. 38 | D - 73463 Westhausen
Tel. + 49 (0) 7363 / 40902 - 0 | info@vindico-sport.de | www.vindico-sport.de
Amtsgericht Ulm, HRB 733312 | Steuer Nr.: 50474 / 08048 | Ust-ID Nr.: DE 305 395 490
Geschäftführer: Klaus Attenberger, Michael Starz

Einbauzeichnung

Erdanker für Rohrgittertor "Hardiola" (3,00 x 2,00 m),

Art.-Nr.: 2001017 / 2001011



*Abstand gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker

1	4x Skt-Schraube DIN 931 M16x80
2	4x Unterlegscheibe DIN 9021 d17
3	4x Erdanker



Fundamentgrößen

50 x 50 x 80 cm
90 x 50 x 80 cm
Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;
Stahl / Beton Überdeckung c≥5 cm

ACHTUNG !

- Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss der Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Rohrgittertor zu setzen

Alle Maße in cm !
Skizze nicht maßstabsgerecht !

© by VINDICO Sport GmbH, 2020
Technische Änderungen, Modellabweichungen und Druckfehler vorbehalten